

ANDEAN INDUSTRIAL SUPPLIES LTDA

LA PAZ – BOLIVIA



SISTEMA DE GRAPAS DE PLACA SOLIDA



No. De grapa 1E	No. De grapa 140E	No. De grapa 190E	No. De grapa 1.½E	No. De grapa 2E
Para correas 4.8 a 11.1 mm (3/16" a 7/16") De grueso	Para correas 4.8 a 1101 mm (3/16" a 7/16") De grueso	Para correas 7.9 a 14.3 mm (5/16" a 9/16") De grueso	Para correas 11.1 a 17.5 mm (7/16" a 11/16") De grueso	Para correas 14.3 a 20.6 mm (9/16" a 13/16") De grueso
Diámetro mínimo De polea 304.8 mm (12")	Diámetro mínimo De polea 365.6 mm (14")	Diámetro mínimo De polea 457.2 mm (18")	Diámetro mínimo De polea 457.2 mm (18")	Diámetro mínimo De polea 762.0 mm 30")

*La tabla muestra la variedad de números de grapas disponibles en el almacén entrega inmediata.

*Escoja la adecuada medida para el grueso de la correa y el diámetro de la polea que le corresponde para el buen uso de sus grapas.



JUEGO DE HERRAMIENTAS DE MANO



Punzón o saca bocados P1P. para grapas No. 1E, 140E, 190E.	Llave o ajustador de tornillo S1S. para grapas No.1E, 140E, 190E.	Rompe tornillos o quebrador de tornillos 110. para grapas No.1E, 140E, 190E.	Llave o ajustador de tornillo S2S. para grapas No. 1. ½E, 2E	Punzón o saca bocados P2P. para grapas No. 1. ½E, 2E	Rompe tornillos o quebrador de tornillos 112. para grapas No. 1. ½E, 2E	Planilla FLEXCO
Usado con un martillo para abrir los agujeros de los tornillos. Produce un agujero recto y bien formado	Flexo "Extra - life" hecha de acero resistente. Se usa como un berbiquín de carpintería o una llave de trinquete de 12,7mm (1/2").	Usada para quebrar el sobrante de los tornillos en la parte superior de la tuerca que queda después de que el empalme ha sido apretado.	Flexo "Xtra-life" hecha de acero resistente. Se usa como un berbiquín de carpintería o una llave de trinquete de 12,7mm (1/2").	Usado con un martillo para abrir los agujeros de los tornillos. Produce un agujero recto y bien formado	Usada para quebrar el sobrante de los tornillos en la parte superior de la tuerca que queda después de que el empalme ha sido apretado.	Requerida para usarse con instrumentos mecánicos o de mano espacia los empalmes a través de la correa y garantiza un empalme de tope ajustado. Para una rápida inserción de los tornillos.

Las únicas herramientas que necesitas para instalar las grapas de placa sólida son una plantilla o regla y herramientas manuales como llaves y saca bocados para bandas y reducir el tiempo de instalación por lo menos un 50%.

Forma de pago y entrega: al contado o transferencia bancaria, **entrega inmediata**.

Cualquier duda o asesoramiento no dude en contactarse con nosotros.

Persona de contacto:

Elena Apaza o Javier Chavez

Encargados de ventas

ALMACEN: CALLE OTERO DE LA VEGA # 286 (ZONA SAN PEDRO)

TELF./FAX: 2484894 CEL./WhatsApp: 70188220, TELF. Of. Central 2433433

E-MAIL: almacen@andeanbolivia.com